



Sellador Termoplástico Básico

DESCRIPCIÓN:

Sellador acrílico de acabado satinado a base de polímeros, disolventes y aditivos; forma una película transparente sobre las superficies nuevas o antiguas en ambientes interiores para paredes y pisos trabajados con revestimientos cementicios, madera, piedra, etc., impermeabilizando y protegiendo dichas superficies

USOS:

- Diseñado para aplicar en ambientes interiores, exteriores y sumergidos.
- Para paredes, pisos, adoquines de concreto, ladrillos, losetas, etc.
- Para piscinas, piletas, pozos de agua, canales de regadío, muros llorones, etc.
- Para duchas y lavaderos.

VENTAJAS:

- Máxima resistencia para proteger las superficies de los climas extremos o de los agentes atmosféricos.
- Alta protección frente agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.)
- Alta protección para un tránsito peatonal elevado en pisos.
- Otorga mayor vida útil sobre las superficies aplicadas.
- Protege contra la acumulación de polvo y suciedad.
- Alta impermeabilidad sobre superficies sumergidas.
- Realza los colores de los revestimientos continuos.
- Elevada protección contra las manchas comunes.

DATOS DEL PRODUCTO:

Rendimiento	: 1litro = 10m ² aprox. / 1 galón = 30m ² aprox. / 1 bidón= 150m ² aprox. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Presentación	: Envases de 01 galón.
Almacenamiento	: En un lugar fresco, mínimo un año en envase cerrado.



MODO DE EMPLEO:

1. Aplicación del Sellador Acuoso:

1.1 Limpiar la superficie de polvo o material suelto.

1.2 En un recipiente de boca ancha (se recomienda un balde plástico de 20 litros) verter el SELLADOR TERMOPLÁSTICO ARGEMA (laca) y ayudarse con un rodillo de cerdas chicas (rodillo para acrílico) para aplicar el producto.

1.3 Cargar el rodillo con el SELLADOR TERMOPLÁSTICO ARGEMA, escurriendo en el recipiente a fin de eliminar excesos del material.

1.4 Aplicar una sola mano de SELLADOR TERMOPLÁSTICO ARGEMA, esparciendo el producto en todas las direcciones (nunca en un solo sentido).

1.5 Ayudarse siempre con una brocha (2" aprox.) para esas zonas donde el rodillo no llegue. (Dejar secar 1 hora luego de la aplicación).

2. Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto directo con los ojos.
- Úselo con ventilación adecuada.
- Use guantes protectores, lentes de protección y equipo de protección respiratoria.
- En caso de contacto con los ojos, lave la zona afectada con agua limpia por un mínimo de 10 minutos.
- En caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire.
- Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica.

3. Almacenamiento:

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso mojado.
- Proteger de la humedad o de corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos cubrir con plástico o stretch film.
- Se recomienda usar pallet de madera o plástico.